











MAPA DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS

	<p>ROCA Inspira ROUND - Sanita rimless de tanque alto - BRANCO Referência: A347526000 ou equivalente</p>
	<p>ROCA - Victoria-N Pack Family (móvel, lavatório, espelho) ou equivalente</p>
	<p>Bases de duche ASD PLAN STONE PEDRA ou equivalente COR:BRANCO</p>
	<p>In-Wall - PL1 SINGLE ou equivalente - Placa de acionamento com descarga única</p>
	<p>ROCA In-Wall - Tanque de encastrar para sanita de pé com descarga dupla 3/6 L, profundidade 125 mm</p>
	<p>SANINDUSA ou equivalente - Misturadora de lavatório Ícone</p>
	<p>"SANINDUSA TUBE - Kit de duche com: misturadora rampa de duche chuveiro de mão pinha" ou equivalente</p>

MAPA DE EQUIPAMENTOS COZINHAS

<p>MOBILIÁRIO</p>	<p>Termolaminado mate, cores: branco e preto; Gavetas com abertura; Portas de abrir com rebaixo; rodapé dos móveis em alumínio mate;</p>
<p>Tampo</p>	<p>SILESTONE - BLANCO ORION OU EQUIVALENTE</p>
	<p>ROCA Lava-louça de 1 cuba de aço inoxidável e escorredor à direita Referência: A870H30801 ou equivalente</p>
	<p>SANINDUSA - MISTURADORA TORUS ou equivalente</p>

	<p>BOSCH Serie 6 Chaminé de ilha 90 cm Inox DIB98JQ50 ou equivalente</p>
	<p>BOSCH - Serie 6 Forno integrável Inox HBA537050 ou equivalente</p>
	<p>BOSCH - Serie 6 Placa de indução 80 cm Preto PVS831FC5E ou equivalente</p>
	<p>MICRO ONDAS BOSCH Serie 6 Micro-ondas integrável Inox BEL554MS0 ou equivalente</p>
	<p>MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INTEGRÁVEL BOSCH - SMV46KX01E ou equivalente</p>
	<p>BOSCH Serie 6 Máquina de Lavar Roupa, Carga Frontal 9 kg 1200 rpm WAT24360ES ou equivalente</p>
	<p>BOSCH Serie 6 Combinado integrável 177.2 x 55.8 cm KIS86AF30 ou equivalente</p>
<p>ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS</p>	
	<p>Bomba de Calor ou equivalente</p>
<p>CLIMATIZAÇÃO</p>	
	<p>PRÉ INSTALAÇÃO</p>
<p>ELECTRICIDADE E ITED</p>	
	<p>EFAPEL ou equivalente</p>

MAPA DE EQUIPAMENTOS OUTROS ESPAÇOS	
PORTA PARA ESPAÇO COMUM - ACESSO À HABITAÇÃO	PORTA DE SEGURANÇA DAS GRAFFA 970*2060 OU 1020*2060 aros a cor painel liso no interior e exterior lacado a cor OU
PORTAS INTERIORES	Porta constituída por réguas de madeira, interior alveolar, placas de MDF, espessura 35-40 mm Dobradiça oculta - JNF Fechaduras Aço Inox de embutir - JNF
	Puxadores - JNF Pintura com tinta esmalte sintético de cor branco RAL 9010
CAIXILHARIAS	Caixilharia de alumínio, com corte térmico, sem quadrícula e com Classe 3, relativamente à classe de permeabilidade ao ar (Uf= 4,0W/m2.ºC). O vidro será duplo, composto por vidro 4mm + CX AR 16 +6 Estes vãos envidraçados serão protegidos, exteriormente, por persianas de réguas metálicas, de cor clara (gT=0,04). O coeficiente de transmissão térmica superficial (Uwdn) destes vidros é de
ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS	
	Bomba de Calor ou equivalente.
CLIMATIZAÇÃO	
	DAIKIN - Sistema de ar condicionado do tipo multi-split (pré-instalação)
ELECTRICIDADE E ITED	
	EFAPEL OU EQUIVALENTE

Sujeito a alterações.